TTB

په پروژه کې د هرې ورځې ځنډ واقعاً تاسو ته څومره لګښت لري؟



TIRAN TUNNEL BISTOON

Manufacturer of Construction Machineries

تیـــران تونـل بیستون

د مختلفو ډولونو ساختماني ماشینونو جوړونکی
شاټکریټ، د هاوان سپریرونه، د پلستر سپریرونه، سکریونه

TTB MACHINE MANUFACTURING

www.ttbbiston.com | 2026 Catalog



TTB

Manufacturer of Construction Machineries

TIRAN TUNNEL BISTOON

تیـران تونـل بیستون

د مختلفو ډولونو ساختماني ماشینونو جوړونکی
شاټکریټ، د هاوان سپریرونه، د پلستر سپریرونه، سکریونه

د هیوادونـو پراخـوالي او د اسـتـوګنې واحدونـو د زیاتېـدو اړتیـا په پـام سـره، سـاختماني پـروژې، د سړکونـو جـوړول، د بندونـو جـوړول، د تونلونـو جـوړول، دودیز سـاختماني میتودونـه د دې اړتیـاوو محـدوده برخـه پـوره کـوي. دا شـرکت، د نړۍ د ورځنیزې پـوهې او ټیکنالـوژۍ په کارولـو سـره، او د انجینرانـو او پروفیسـورانو د مشـورتي علـمي تجربـو په کارولـو سره، او د پرمختللي صنـعتي ماشینونـو او تجربـه لرونکـو کارمندانـو په ګمارلـو سـره، او د لـوړ کیفیت خامـو مـوادو په کارولـو سره، د نړیوالـو معیارونـو سره سم، د انحصـار مفکـورې ماتولـو او مطلوبـو اړتیـاو تـه د ځـواب ویلـو په هـدف، په هغـه لاره ګام پورتـه کړی چې نن ورځ لـه کلونـو وروسـتـه، د مهمـو ویاړونـو په پـه لاسـتـه راوړلـو او د خپـل ډول د بهرنیـو ماډلونـو په پرتلـه پـه منـاسب قیـمت کې د لوړ کیفیت محصولاتو تولیدولو کې بریالی شـوی.

همدارنګـه، د موجـوده جوړښتونـو د پیاوړتیـا مسـله هـم بایـد پـه پـام کې ونیـول شي، د سـاختماني پـروژو کیفیت ښـه کولـو اړتیـا پـه پـام، کـوم چې د نړۍ په ډیـرو لویـو هیوادونـو کې عـام دي، بایـد د صنـعتي تولیـد میتودونـه تـه پـه جـدي توګـه پـام وشي. زمـونږ لپـاره بـه د ویاړ خبـره وي چې ستاسـو د قدرمنـو همکارانـو، پروفیسـورانو او انجینرانـو رغنـده وړاندیزونـه واورو او نیـوکې مـو هـم واورو ترڅـو زمـونږ د محصولاتو کیفیت نو ښـه او موثر شي.

www.ttbbiston.com

سندونه

CERTIFICATE



Quality Assessment Lia

Registration Certificate

This Certificate Confirms that the Management Systems of

Tiran Tunnel Bistoon Co.

No.73, 18th St., Chahardangeh Industrial Town, Tehran, Iran.

Has been audited and approved by Quality Assessment Lia
To the Following Standards or Guidelines:

ISO 9001:2015
Quality Management System

The approved management system apply to following scope :

Construction, Design and Production of Various Industrial Machinery for Construction, Road Construction, Dams and Tunnels

EA Code: 18
NACE Code: 28

Original Approval: 11 AUg 2021
First Surveillance: 11 Aug 2022
Certificate Expiry: 11Aug 2025
Certificate Number: 20778151

Qual Quality — ISO 9001

On behalf of Quality Assessment Lia

www.qalcert.co.uk



Quality Assessment Lia

Registration Certificate

ATTESTATION OF

COMPLIANCE

Order NO: 220779958

Holder : Tiran Tunnel Bistoon Co.

Address: No. 73, 18th St., Chahardangeh Industrial Town, Tehran, Iran.

Product Name : Cement Pumps

This Attestation of Compliance is Hereby Issued to the Above Named Company.
The Test Result of This Report Relate Only Based on Annex 5 Self Testimony.
Self Certified and Technical File that Prepared by Company in Below Directive & Harmonised Standards:

2006/42/EC , ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 12001:2012

This Device Has Been Shown to be in Compliance Only in Accordance with the Technical Files that Prepared by Company.

Date of Issue: 06-Apr-2002
Expiry Date: 06-Apr-2025

CE

www.qalcert.co.uk



قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گواهی نامه ثبت طرح صنعتی ۸۹/الف ۰۰۴۹۱۰

مشخصات مالک(ین):
علی اکبر آذرهوشنگ به شماره ملی ۰۰۲۶۷۰۱۲۷۱ به نشانی تهران جاده ساوه کیلومتر ۱۰ شهرک صنعتی چهاردانگه خیابان ۱۸ پلاک ۷۳ کد پستی ۳۴۱۷۱۱۸۷۳۷ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

مشخصات طراح:
هادی قربانی محمدآبادی به شماره ملی ۴۹۱۰۶۵۶۳۹۱ به نشانی تهران جاده ساوه کیلومتر ۱۰ خیابان ۱۸ پلاک ۷۳ کد پستی ۳۴۱۷۱۱۸۷۳۷ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

مشخصات طرح صنعتی: همین است که جهت پاشیدن گچ و پلاستر استفاده میشود که دارای اجزای اصلی از قبیل شاسی با کلاف یک تیکه که از لوله ۱۱ اینچ ساخته شده - مخزن اصلی دستگاه که مصالح مصرفی به صورت خشک در آن قرار میگیرد و شامل جعبه ابزاری است که در قسمت پشت دستگاه که باعث دسترسی هر چه بهتر اپراتور به آچار و ابزار آلات میشود و شامل تابلو برق میباشد و شامل چرخ هایی میباشد که زیر دستگاه تعبیه شده برای سهولت کار به رنگ نارنجی
نوع کالا و طبقه: دستگاه حلزونی جهت پمپاژ و پوتزی، طبقه ۱۵

حق تقدم:
شماره و تاریخ اظهار نامه اصلی:

محل ثبت:

مدت اعتبار: ۵ سال از تاریخ	شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه:	شماره و تاریخ ثبت طرح:
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ تا ۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۳۹۲۵-۱۶۰۰۰۲۰۰۱۱۱۹ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶	ID- ۷۹۵۲ ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی — ابرج احمد یزدی — تاریخ: ۹۲/۱۱/۰۸

• نقص طرح صنعتی موجب بی‌اعتباری ثبت است.
• در صورت ضدعرفی با مالک مدارک تغییرات، مراتب به مشتری و دفاتر گمرکی اعلام می‌شود.

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گواهی نامه ثبت طرح صنعتی ۸۹/الف ۰۰۷۷۴۲

مشخصات مالک(ین):
علی اکبر آذرهوشنگ به شماره ملی ۰۰۲۶۷۰۱۲۷۱ به نشانی تهران جاده ساوه کیلومتر ۱۰ شهرک صنعتی پلاک ۷۳ کد پستی ۳۴۱۷۱۱۸۷۳۷ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

مشخصات طراح:
هادی قربانی محمدآبادی به شماره ملی ۴۹۱۰۶۵۶۳۹۱ به نشانی جاده ساوه کیلومتر ۱۰ شهرک صنعتی چهاردانگه خیابان ۱۸ پلاک ۷۳ کد پستی ۳۴۱۷۱۱۸۷۳۷ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

مشخصات طرح صنعتی: پمپ شامل مخزن همزن مصالح میباشد با ظرفیت ۱۸۰ لیتر دارای ۲ چرخ در عقب و یک چرخ کوچک در جلو برای جابجایی سریع و آسان دارای تابلو برق میباشد که کابل جابه جایی از روی دستگاه میباشد مازاری توری سرند که جهت جلوگیری از ورود مصالح درشت دانه به داخل همزن - پمپ باد جهت پاشش مواد الکتریو موتوری - دارای الکتریو موتور و گیربکس جهت مخزن که مجزا از هم کار میکنند و سرسیلندر یا خروجی دستگاه که امکان پمپ مصالح با دانه بندی ۰-۱۰ میلی متر را دارا میباشد.
نوع کالا و طبقه: دستگاه نم پاش بتن، طبقه ۱۵

حق تقدم:
شماره و تاریخ اظهار نامه اصلی:

محل ثبت:

مدت اعتبار: ۵ سال از تاریخ	شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه:	شماره و تاریخ ثبت طرح:
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ تا ۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۳۹۲۵-۱۴۰۰۰۲۰۰۱۷۶۱ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸	ID- ۸۲۷۶ ۱۳۹۲/۱۰/۰۲

رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی — ابرج احمد یزدی — تاریخ: ۹۲/۱۲/۱۴

• نقص طرح صنعتی موجب بی‌اعتباری ثبت است.
• در صورت ضدعرفی با مالک مدارک تغییرات، مراتب به مشتری و دفاتر گمرکی اعلام می‌شود.



زمور په اړه

د خدای تعالی په مرسته او زمور د همکارانو په هڅو سره، د تیران تونل بیستون شرکت په ۱۳۹۱ کال کې تاسیس شو او تر اوسه فعال دی. د شرکت له تاسیس مخکې، په ۱۳۸۶ کال کې یې د بیستون صنعتي ګروپ په نوم خپل فعالیت پیل کړ. نږدې دوه لسیزې راهیسې دا د ساختماني ماشینونو (شاټکریټ، پلستر کولو ماشینونو او ډیری پورټ ایبل پمپونو) د تولید او ځایی کولو په برخه کې، دې نوي صنعت ته خدمت کوي.



کلنه تجربه

زمور هدف

د تیران تونل بیستون شرکت د جوړولو اصلي هدف په بهرنیو ماډلونو تکیه کمول او د هیواد له پولو بهر د شرکت محصولاتو رسولو وړتیا لرل، او همدارنګه د لوی ساختماني او سړک جوړونې صنعت د وسیلو په جوړولو کې بدلول دی، چې هم ورسره وخت نه ضایع کیږي او هم ورسره کارموندنه رامینځته کیږي او د ساختماني کارګرانو روغتیا ساتلو کې هم مرسته کوي. مور تر دې دمه دا مهم هدف ترلاسه کړی او د خپل ګران هیواد لپاره د ویاړ سبب شوي یوو.

PRODUCTS

محصولات





















01 T260 د وچې سپرې شاټکریټ ماشین

02 T263 د لمدې سپرې شاټکریټ ماشین

03 T4 پلستر سپرېر

04 T750 د سکریډ ماشین

05 T500 د سکریډ ماشین

06 T600 د سکریډ ماشین

07 T13b1 څو اړخیزه پستون شاټکریټ ماشین

08 T13m د پستون هاوان سپرېر

09 T6020b1 ماردونی هاوان سپرېر

10 T5 نرم سپرېر ماشین

TTB MACHINE MANUFACTURING

T260

د وچې سپرې شاټکریټ ماشین

د سړک جوړونې او کیندنې په پروژو کې یو ډېر مشـهور او پُرکارپدونکی ماشین



د وچې سپرې شاټکریټ ماشین په نړۍ کې یو له خورا پراخه کارول شوي شاټکریټ ماشینونو څخه دی. دې ماشین د سړکونو او ودانیو د زیربناوو صنعتونو باندې د پام وړ اغیزه کړې ده. د دې وسیلې عملیاتي میکانیزم د روټر په څرخیدو او د فشار شوي هوا جریان په مرسته ولاړ دی، کوم چې په دوه ورو او ګړندي سرعتونو سره د اجرا کولو لپاره پراخې وړتیاوې رامینځته کوي. د دې وسیلې له وړتیاو څخه د مختلفو کیمیاوي اضافو، فلزاتو او پولیمر فایبرونو سره د کانکریټ سپرې کول دي. د وسیلې د ځانګړي جوړښت او ډیزاین له امله، دا د وچو موادو او د ټیټ رطوبت لرونکو موادو سره د سپرې کولو وړتیا لري.

په وسیله کې د موادو بارول او تغذیه کول په آسانۍ سره ممکن دي، چې دا کار مصرف کونکي سره ډېره مرسته کوي. د خپلو فعالیتونو د چلولو لپاره، دا وسیله د لږترلږه له ۸ څخه تر ۱۰ بار فشار سره، د فشار شوي هوا کمپرسور ته اړتیا لري، چې د هر ورکشاپ د اړتیا حد پورې اړه لري.

د وسیلې له کارونو څخه ځنې دا دي: د سړک جوړولو پروژو کې د سپرې کولو عملیات، د بند جوړولو، د تونل جوړولو، د ودانیو جوړولو او په کیندلو کې د نرمو خاورو په مزبوطولو کې او همدارنګه د لوړ رطوبت او لمدې سطحې د سپرې کولو عملیات ترسره کوي. د دې ماشین نورې کارونې د مختلفو ډولونو بندونو، د حوضونو، د مصنوعي آبشارونو،د لویو مصنوعي ډبرو په جوړولو کې د نه سوزیدونکو موادو سپرې کول، د کانکریټو ودانیو او جوړښتونو تقویه کولو، او د کانونو دیوالونو او نباري فاضله اوبو تونلونو کې د کانکریټو پوښل شامل دي.

د پمپ کولو او سپرې کولو وړتیاوې

- د فایبر تقویه شوي کانکریټ سپرې کول
- په کیندل شویو دیوالونو سپرې کول
- د نه سوزیدونکو موادو سپرې کول
- د وچو شګو او سمنټو ګډه سپرې کول
- د هر ډول وچو موادو سپرې کول چې د ۱۵ ملي میټر پورې د دانې اندازه ولري
- په پرې شوي غرونو سپرې کول
- د کانکریټو جوړښتونو ترمیم لکه بندرونه، پلونه او بندونه
- د مختلفو کانونو دیوالونه سپرې کول

تخنیکي معلومات	بریښنایي
د مصرف وړ موادو ډول	وچ
اصلي محرک ځواک ۲دوره	۷٫۵ کیلو واټ ۹۰۰ دوره - ۱۱ کیلو واټ ۱۴۰۰ دوره
د نظري تولید ظرفیت	۷٫۵-۹ مکعب میټره په یو ساعت کې
عملي تولید ظرفیت	۵-۶ مکعب میټره په یو ساعت کې
د دانې اندازه	۰ څخه تر ۱۵ ملي میټره
د روټر ظرفیت	۱۶ لیټره
بریښنایي وایبرټر	۰٫۱۵ کیلو واټ - ۳۰۰۰ دوره - ۱۰۰ کیلوګرامه
د موادو د نلی قطر	۲٫۵ انچه
د هوا کمپرسور ته اړتیا	۱۰-۱۳ مکعب میټره په یوه دقیقه کې - له ۸ څخه تر ۱۰ بار
د ماشین اوږدوالی	۱۸۰ سنټي میټره
د ماشین پلنوالی	۸۴ سنټي میټره
د ماشین لوړوالی	۱۵۵ سنټي میټره
پرته له لوازمو د وسیلې وزن	۱.۲۵۰ کیلوګرامه

T263

د لمدي سپرې شاټکریټ ماشین

نور اړتیا نشته چې د وچ او لوند شاټکریټ ترمنځ یوازې یو انتخاب کړئ؛ دا ماشین دواړه ترسره کوي!



په دې وسیله کې کارول شوي پرمختللی میکانیزم او ټیکنالوژي د جوړښت دا ممکنه جوړوي چې د فلزي فایبرونو سره د اضافي وسیلو له اړتیا پرته په وچ او لوند دواړو میتودونو کې شاټکریټ وشي، او د لویو ساختماني پروژو اړتیاوې پوره کړي او د شاټکریټ ماشینونو د پخوانیو ماډلونو ځای ونیسي.

د دې پمپ بله ځانګړتیا د لویو اتوماتیک ډرل کولو ماشینونو او پی ګراول سپړی کولو کې کارول دي. د څرخیدونکي روټر ځانګړي جوړښت او ډیزاین له املې، په خالي کولو او ډکولو کې لوړ موثریت لري، کوم چې دا له ورته ماډلونو څخه ځانګړی کوي او کولی شي لویو دانو سره مواد پمپ کړي. چې دا مصرف کونکي ته پراخه کارونې رامینځته کوي. همدارنګ دا د ربړ پلیټونو لپاره د اتوماتیک غوړولو سیستم هم لري ترڅو زیات عمر وکړي او د ساتنې لګښتونه یې کم شي. د دې وسیلې له کارونو څخه د سړک جوړولو، بند، تونل جوړلو او حوض جوړولو پروژو کې سپړی کولو ته اشاره کولی شو.

د پمپ کولو او سپړی کولو وړتیاوې

- د فایبر تقویه شوي کانکریټ سپړی کول
- په کیندل شویو دیوالونو سپړی کول
- د نه سوزیدونکو موادو سپړی کول
- د وچو او لوندو شګو او سمنټو ګډه سپړی کول
- په پرې شویو غرونو سپړی کول
- د هر ډول وچو او لوندو موادو سپړی کول تر ۲۰ ملي میټره دانو اندازې پورې
- د مختلفو کانونو په دیوالونو سپړی کول

تخنیکي معلومات

	بریښنایي
د مصرف وړ موادو ډول	وچ - لامده
اصلي محرک ځواک	۱۱ کیلو واټ ۱۴۰۰ دوره (د سرعت تنظیم کولو لپاره ډرایو سره)
نظري تولید ظرفیت	۱۸ مکعب میټره په یو ساعت کې
عملي تولید ظرفیت	۹ - ۱۲ مکعب میټره په یو ساعت کې
د دانې اندازه	له ۰ څخه تر ۲۰ ملي میټره
د روټر ظرفیت	۲۵ لیټره
بریښنایي وایبرټر	۰٫۱۵ کیلو واټ - ۳۰۰۰ دوره - ۱۰۰ کیلو ګرامه
د موادو د نلي قطر	۲٫۵ انچه
اړین هوایی کمپرسور	په دقیقه کې ۱۵-۱۲ مکعب میټره - له ۸ څخه تر ۱۰ ځله
د ماشین اوږدوالی	۲۰۰ سنټي میټره
د ماشین پلنوالی	۹۵ سنټي میټره
د ماشین لوړوالی	۱۳۶ سنټي میټره
پرته له لوازمو د ماشین وزن	۱۳۵۰ کیلوګرامه

T4

پلستر سپریر

تر اوسـه داسې شوي چـې د کاري ځواک د کمښت له امله مو پروژه ځنډېدلې وي؟



د T۴ پلستـر سپریـر یـا د هـاوان سپریـر، یـو داسې پـمپ دی چې د هـر ډول چمتـو شـوي هاوانونـو او پلسترونـو لپـاره منـاسب دی، چې خپـل غیـر معمـولي سـرعت سـره، د پلستـر چمتـو کولـو او اسـتاد تـه د لیږدولـو کې چې کـوم ډیـر وخت مصـرف کیـده اوس دې سـره هغـه کار تـه اړتیـا نـه پاتـی کیږي. د T۴ پـمپ د ۲ مـلي میټـر د دانې پـه انـدازې د مـوادو پـمپ کولـو وړتیـا لـري، چې لـه پـاسنۍ سـطحې څخه تر وروستۍ سـطحې پورې د موادو سپری کولو لپاره مناسب دی.

د ماشین ځانګړتیاوې

- د ماشین د مکسـر په برخه کې د اوبو د کنټرول ابزارو شتون له امله د موادو او اوبو یوشـان ګډېدل
- د مکسـر دننه برخې ته د موادو د یوشـان ننوتلو لپاره د ټانک داخلي ګډوونکی
- په دیوالونو، چتونو او ځوړند سـطحو باندې د سپرې کولو وړتیا
- په بشپړ ډول اټوماټیک اسـانه عملیات، او د خوندیتوب په سیسټمونو سـمبال
- د ماشین د ټیټ وزن او کم حجم او اصلي برخو د جلا کیدو وړتیا له امله په اسـانه نور طبقو ته اسـانه لیږدول

د پمپ کولو او سپری کولو وړتیاوې

- د پولیمر پلستر سپری کول
- د پولیمر سیمنټ سپری کول
- پوډر شوی چونه
- حرارتي عایق
- د اور ضد مواد (Fire Proof)
- د زنګ ضد مواد
- د سیمنټو دوغه انجیکټ کول
- د هـر ډول انجیـکشن او سپـری کول
- پوډر شوي مواد

تخنیکي معلومات	دري فازه	یو فازه
اصلي چلونکی ځواک	۵٫۵ کیلو واټ ۳۰۰۰ دوره	۵٫۵ کیلو واټ (ډرایو سره)
د پمپ د خروجی حجم د پلستر خصوصي سټاټر روټر سره	په دقیقه کې ۲۲ لیټره	په دقیقه کې ۲۲ لیټره
د پمپ د خروجی حجم د سیمنټو خصوصي سټاټر روټر سره	په دقیقه کې ۲۲ لیټره	په دقیقه کې ۲۲ لیټره
د پمپ فشار	۳۰ بار	۳۰ بار
د ټانک چلولو ځواک	۰٫۷۵ کیلو واټ	۰٫۷۵ کیلو واټ
د اوبو پمپ	۱ انچ - ۲٫۵ بار	۱ انچ - ۲٫۵ بار
د هوا کمپرسور	۲۵۰ لیټره	۲۵۰ لیټره
د هوا د کمپرسور موټر	۱.۵ کیلو واټ	۱.۵ کیلو واټ
د هاوان د مرمۍ اندازه	۱ انچه	۱ انچه
د ټانک ظرفیت	۱۵۰ لیټره	۱۵۰ لیټره
د عمودي پمپ کولو وړتیا	۱۰ میټره	۱۰ میټره
د ماشین اوږدوالی	۱۲۵ سنټي میټره	۱۲۵ سنټي میټره
د ماشین پلنوالی	۷۴ سنټي میټره	۷۴ سنټي میټره
د ماشین لوړوالی	۱۵۵ سنټي میټره	۱۵۵ سنټي میټره
د لوازمو پرته د وسیلې وزن	۳۱۷ کیلوګرامه	۳۱۷ کیلوګرامه

T750

د سکرید ماشین (د موادو لیږد)

تر اوسه مو شکه او پوکه له ټاور او بالابر پرتـه، په خوندي ډول تر ۳۰ پورونو پـورې انتقال کړې ده؟



اوس مهال، د دې ماشین کارول د پومیس او سیمنټو مخلوط، شګه او سیمنټو، یا حتی د دې ډول موادو ترکیب په خیر موادو لیږدولو لپاره ترټولو اقتصادي لاره ده. دا وسیله اکثر د ودانیو د فرش عملیاتو او حتی په هغو پروژو کې کارول کیږي چې تیریدل پکې ستونزمن وي. د پستون پمپونو - مونو پمپونو او پیریستالتیک پمپونو په پرتله د دې ماشین ترټولو لویه او مهمه ګټه دا ده چې دا کولی شي په اسانۍ سره وچ او نیم لوند مواد پمپ کړي. د TV۵۰ ماشین عملیاتي سیستم د کمپریس شوي هوا لخوا د موادو لیږد پراساس دی، کوم چې د دې وسیلې کارول د مصرف کونکي لپاره خورا ساده او اقتصادي کړي. د TV۵۰ ماشین او ورته ماشینونو لکه T۵۰۰ او T۶۰۰ ترمنځ توپیر دا دی چې د پمپ کولو موادو لپاره د کمپریس شوي هوا تولید سیستم د ماشین مکسر او ټانک سره مدغم شوی او جلا کمپرسور ته اړتیا نلري.

د پمپ کولو او سپری کولو وړتیاوې

- د معدني او صنعتي بوسو لیږد
- د ورمیکولیټ لیږد
- د پرلایټ لیږد
- د پي ګراول لیږد
- د پولیمیریک موادو لیږد
- د بادي شکو لیږد
- د پولی ستیرین لیږد
- وچ، نیمه وچه شګې لیږد
- د لیکا لیږد
- د پوډر شوي ډبرو لیږد
- د پوډر شوي معدني موادو لیږد

تخنیکي معلومات	ډیزل
اصلي چلوونکی ځواک	DEUTZ۲۰۱۱
د چلیدو مواد	ډیزل
د څرخیدو سرعت	په یوه دقیقه کې ۲۶۰۰ دوره
د موادو د ټانک ظرفیت	۵۰ لیټره
کمپرسور	۷ بار ATLAS COPCO
د تولید ظرفیت	په یو ساعت کې ۴ مکعب میټره
اعظمي دانه	۱۶ سنټي میټره
د عمودی پمپ کولو وړتیا	۱۹۰ متره
د افقی پمپ کولو وړتیا	۳۰ پورونه (۹۰ متره)
د مکسر د ټانک حجم	ټول ظرفیت ۲۶۰ لیټره / ګټور ۲۰۰ لیټره
د ټانک تولید	۵۰ ○ ۶۰ ○ ۶۵ ○
د بارولو لوړوالی	۴۰۰ سنټي میټره- ۹۰۰ سنټي میټره
د ماشین اوږدوالی	۴۸۰ سنټي میټره
د ماشین پلنوالی	۱۶۳ سنټي میټره
د ماشین لوړوالی	۱۵۴ سنټي میټره
د لوازمو پرته د ماشین وزن	۱۹۷۰ کیلوګرامه
اکسل	د تنظیم وړ

T500

تر اوسه مو فکر کړی چې پورونو ته د ساختماني موادو انتقال څومره لګښت درته لري؟

د سکریډ ماشین (د موادو لیږد)



اوس مهال، د لوړو ودانیو طبقو ته او داسې ځایونو ته چې لاسرسي ورته ګرانه وي د موادو لیږدولو لپاره ترټولو اقتصادي لاره د دې محصول ګارول دي. دا ماشین اکثر د فرش جوړولو په عملیاتو کې کارول کیږي. د پیریستالټیک مونوپمپ پمپونو یا پستون پمپونو په پرتله چې نشي کولی وچ او نیم لوند مواد پمپ کړي، دا پمپ کولی شي مواد ته دا امکان په اسانۍ سره چمتو کړي.

په ورته قضیو کې یوازینی پمپ چې د ښه کانکریټ هاوان، پي ګراول، پومیس او شګو په شمول د موادو پمپ کولو وړتیا لري د T۵۰۰ پمپ دی.

د T۵۰۰ عملیاتي میکانیزم یوازې د فشار شوي هوا لخوا د موادو لیږد باندې ولاړ دی، چې د مصرف کونکي لپاره د معدني او صنعتي پومیس لیږد خورا ساده او ارزانه کوي.

د پمپ کولو او سپرې کولو وړتیا

- د معدني او صنعتي پومیس لیږد
- د ورمیکولیټ لیږد
- د پرلایټ لیږد
- د پي ګراول لیږد
- د پولیمر موادو لیږد
- د بادي شګو لیږد
- د پولی ستیرین لیږد
- د وچ، نیمه وچ او لمدو شګو لیږد
- د لایکا لیږد
- د ډبرو د پوډرو لیږد
- د خاورې لیږد
- د پوډر شوي معدني موادو لیږد
- د هایډریټ او ژوندۍ چونې لیږد
- د سمنټو او ګچو لیږد

تخنیکي معلومات	بریښنایي	ډیزلي
اصلي محرک ځواک	۷٫۵ کیلو واټ - ۱۴۰۰ دوره	۳۲ هارس پاور - ۱۴۰۰ دوره
اړین هوایی کمپرسور	یو دقیقه کې ۷ - ۵ میټر مکعب له ۷ تر ۱۰ بار	یو دقیقه کې ۷ - ۵ میټر مکعب له ۷ تر ۱۰ بار
د تولید ظرفیت	په یو ساعت کې ۴ میټر مکعب	په یو ساعت کې ۴ میټر مکعب
اعظمي دانه	۱۶ ملي میټره	۱۶ ملي میټره
د عمودی پمپ کولو وړتیا	۹۰ میټره	۹۰ میټره
د افقی پمپ کولو وړتیا	۱۸۰ میټره	۱۸۰ میټره
د ټانک حجم ټول ظرفیت	۲۶۰ لیټر / ګټور ۲۰۰ لیټر	ټول ظرفیت ۲۶۰ لیټر / ګټور ۲۰۰ لیټر
د موادو د لیږد نلی اندازه	۲٫۵ انچه	۲٫۵ انچه
د ماشین اوږدوالی	۱۹۵ سنټي میټره	۲۳۰ سنټي میټره
د ماشین پلنوالی	۱۰۸ سنټي میټره	۱۰۸ سنټي میټره
د ماشین لوړوالی	۱۱۰ سنټي میټره	۱۵۵ سنټي میټره
د لوازمو پرته د ماشین وزن	۶۶۵ کیلوګرامه	۱،۱۷۰ کیلوګرامه

www.ttbbiston.com

T600 (T500 پلاس)

د سکریډ ماشین (د موادو لیږد)

پوهېدې چې د سکریډ ماشین په وسیله د فرش جوړولو کار یوازې په یوه مرحله کې بشپړولی شې؟



د T600 سکریډ ماشین د موادو د لیږد د ماشینونو د لړۍ یوه سفارشي نسخه ده؛ د (T500) سټینډر ماډل څخه یوازینۍ د پام وړ توپیر لري چې ټانک یې لوی دی؛ دا نسخه د پیرودونکو هغه محدود ګروپ ته وړاندې کیږي چې په ځانګړې ډول لوی ټانک ته اړتیا لري. دا مهمه ده چې ټینګار وشي چې د T600 بریښنایي محصول، د کار سرعت یا پمپ کولو فعالیت د معیاري ماډل څخه توپیر نلري او دا ماشین یوازې د ځینو قراردادیانو او پروژو د ویشل شویو اړتیاوو ځواب دی.

د پمپ کولو او سپری کولو وړتیاوې

- د معدني او صنعتي پومیس لیږد
- د ورمیکولیټ لیږد
- د پرلایټ لیږد
- د پي ګراول لیږد
- د پولیمر موادو لیږد
- د بادي شګو لیږد
- د پولی ستیرین لیږد
- د وچ، نیمه وچ او لمدو شګو لیږد
- د لایکا لیږد
- د ډبرو د پودرو لیږد
- د خاورې لیږد
- د پودر شوي معدني موادو لیږد
- د هایډریټ او ژوندۍ چونې لیږد
- د سمنټو او ګچو لیږد

تخنیکي معلومات	بریښنایي	ډیزلي
اصلي محرک ځواک	۱۱ کیلو واټ - ۱۴۰۰ دوره	۳۲ هارس پاور - ۱۴۰۰ دوره
اړین هوایی کمپرسور	یو دقیقه کې ۷ - ۵ میټر مکعب له ۷ تر ۱۰ بار	یو دقیقه کې ۷ - ۵ میټر مکعب له ۷ تر ۱۰ بار
د تولید ظرفیت	په یو ساعت کې ۴ میټر مکعب	په یو ساعت کې ۴ میټر مکعب
اعظمي دانه	۱۶ ملي میټره	۱۶ ملي میټره
د عمودی پمپ کولو وړتیا	۹۰ میټره	۹۰ میټره
د افقی پمپ کولو وړتیا	۱۸۰ میټره	۱۸۰ میټره
د ټانک حجم ټول ظرفیت	۳۰۰ لیتر / ګټور ۲۵۰ لیتر	۳۰۰ لیتر / ګټور ۲۵۰ لیتر
د موادو د لیږد نلی اندازه	۲٫۵ انچه	۲٫۵ انچه
د ماشین اوږدوالی	۲۰۰ سنټي میټره	۲۳۰ سنټي میټره
د ماشین پلنوالی	۱۲۰ سنټي میټره	۱۲۰ سنټي میټره
د ماشین لوړوالی	۱۲۳ سنټي میټره	۱۵۵ سنټي میټره
د لوازمو پرته د ماشین وزن	۶۹۰ کیلوګرامه	۱۲۵۰ کیلوګرامه

T13b1

څو اړخیزه پستون شاټکریټ ماشین

د سیمانکاری لپاره کومه طریقه انتخابوئ؟

- **دودیزه طریقه:** په ورځ کې ۴۰ متره
- **ماشین:** په ورځ کې ۲۵۰ متره



د T۱۳b۱ پستون پمپ، د خپل غیر معمولي ډیزاین او خورا قوي جوړښت له سببه، په نړۍ کې یو له غوره پستون پمپونو څخه دی، چې د مصرف کونکو لپاره په مختلفو پروژو کې ډیري وړتیاوې چمتو کوي، پشمول د پلستر سپرۍ کول، د دوغې او تقریبا د ټولو مصرفي موادو لیږدول او انجیکشن کول. د دې پمپ له نورو وړتیاوو څخه چې یادونه کیدی شي دا ده چې دا د وچ شاټکریټ لپاره مناسب بدیل دی چې په پروژو کې کارول کیږي.

شاټکریټ په مختلفو سطحو کې کارول کیږي، پشمول د کندې دیوالونه، د خاورې ثبات، او نور... چې د کار ګمارونکو او قراردادیانو لپاره د پمپ کولو موادو لپاره د جلا هوا کمپرسور ته د اړتیا نه لرلو له امله خورا اقتصادي دی. د T۱۳b۱ پمپ له وړتیاوو او ګټو څخه د دې ماشین لومړني مکسر ته اشاره کولی شو، چې نور د هغو پروژو لپاره په ډیزل چلولیدونکي ماشین مکسر ته اړتیا نلري چې د بریښنا ستونزو سره مخ دي او د هاوان جوړولو وړتیا لري.

همدرانګ دا پمپ په بریښنا او ډیزل دواړو سره د کار کولو وړتیا لري.

- د ګیربکس ډیزاین له امله د پمپ کولو حالت بدلول
- د اکسل او څرخونو ډیزاین شوي چیسس له امله په سړک کې اسانه ترانسپورت.
- د ماشین د ټانک جال چې ټانک ته د غټو دانو د ننوتلو مخه نیسي

د پمپ کولو او سپرۍ کولو وړتیاوې

- د هاوان سپرۍ کول او لیږدول
- د خښتو او بلاک دیوالونو سیمنټ کول
- د هیپلیکس او ۳D پینل دیوالونو سیمنټ کول
- د سپینو سیمنټو او ډبرو پوډر سپرۍ کول
- د هاوان انجیکشن
- د سیمنټو دوغه انجیکشن
- د سیمنټو دوغه لیږد
- د GFRC مخکې جوړ شوي دیوالونو باندې د هاوان پمپ کول او سپرۍ کول
- د ټولو ډولونو ګروټ انجیکشن او لیږد
- تقویه‌کوونکي هاوانونه
- فایبرهاوانونه
- د بوسو او ختې سپرۍ کول
- د ډکونکو او باندینګ هاوانونه

تخنیکي معلومات	بریښنایي	ډیزل
د اصلي چلولو ځواک	۱۱ کیلو وات	۲۲ هارس پاور
د پمپ فشار	۴۰ بار	۴۰ بار
د KA۱۳۹ او KK۱۳۹ سلنډر سر سره د دانو اندازه	۰ څخه تر ۶ ملي میټره	۰ څخه تر ۶ ملي میټره
د KA۲۳۰ سلنډر سر سره د دانو اندازه	۰ څخه تر ۱۰ ملي میټره	۰ څخه تر ۱۰ ملي میټره
د تولید حجم ظرفیت د KA۱۳۹ او KA۲۳۰ سلنډر سرونو سره	په یو ساعت کې ۵٫۵ میټر مکعب	په یو ساعت کې ۵٫۵ میټر مکعب
د KK۱۳۹ سلنډر سر سره د تولید حجم ظرفیت	په یو ساعت کې ۱۱ میټر مکعب	په یو ساعت کې ۱۱ میټر مکعب
د عمودی پمپ کولو وړتیا	۱۰۰ میټره	۱۰۰ میټره
د افقی پمپ کولو وړتیا	۳۰۰ میټره	۳۰۰ میټره
د هوا کمپرسور	۲۵۰ لیټره	۲۵۰ لیټره
د ټانک ظرفیت	۱۸۰ لیټره	۱۸۰ لیټره
د مکسر ظرفیت	۲۰۰ لیټره	۲۰۰ لیټره
د هاوان نلی اندازه	۲-۱٫۵ انچه	۲-۱٫۵ انچه
د ماشین اوږدوالی	۱۶۵ سنټي میټره	۱۶۵ سنټي میټره
د ماشین پلنوالی	۱۲۰ سنټي میټره	۱۲۰ سنټي میټره
د ماشین لوړوالی	۱۴۵ سنټي میټره	۱۴۵ سنټي میټره
پرته له لوازمو د ماشین وزن	۸۷۴کیلوګرامه	۹۱۰کیلوګرامه

www.ttbbiston.com

T13m

ولې د سرعت او کیفیت ترمنځ یوازې یو انتخاب کړئ، کله چې دواړه ممکن دي؟

د پستون هاوان سپریر





د T۱۳m پستون پمپ، د خپل غیر معمولي ډیزاین او خورا قوي جوړښت سره، په نړۍ کې یو له غوره پستون پمپونو څخه دی، چې د مصرف کونکو لپاره په مختلفو پروژو کې ډیری ورتیاوې چمتو کوي، پشمول د پلستر سپری کولو، د دوغې او نږدې ټولو مصرفي موادو لیږد او انجیکشن. د دې پمپ له نورو وړتیاوو څخه چې یادونه یې کیدی شي دا دي چې دا د وچ شاټکریټ لپاره مناسب بدیل دی چې په پروژو کې کارول کیږي. شاټکریټ په مختلفو سطحو کې کارول کیږي، پشمول د کیندلو کې د خاورې ثبات، او داسې نور... چې د کار ګمارونکو او قراردادیانو لپاره د پمپ کولو موادو لپاره د جلا هوا کمپرسور ته د اړتیا نه لرلو له امله خورا ارزانه دی. دا پمپ د ورته ماډلونو په پرتله په وزن او ابعادو کې کوچنی دی، او د حرکت کولو لپاره اسانه دی، او د کوچنیو پروژو لپاره خورا مناسب دی. د دې پمپ له ځانګړتیاوو څخه یو دا ده چې د ۳ چلولو ځواکونو (یو فاز بریښنایی موټور - ۳ فازه بریښنایی موټور او د پیټرولو موټور) سره د کار کولو وړتیا لري، چې د مصرف کونکو لاس ورسره خلاصیږي ترڅو د دې پمپ کارولو لپاره هیڅ محدودیت ونلري.

د دې ماشین بله ګټه دا ده چې د هاوان ذخیره کولو ټانک د اصلي بدن څخه جلا کیدی شي، کوم چې د وړل راوړل یې اسانه کړي دي. اوس مهال، دا د پستون پمپونو ترمنځ یو له خورا مشهور ډولونو څخه دی.

د پمپ کولو او سپری کولو وړتیاوې

- د هاوان سپری کول او لیږدول
- د خښتو او بلاک دیوالونو سیمنټ کول
- د هیپلیکس او 3D پینل دیوالونو سیمنټ کول
- د سپینو سیمنټو او ډبرو پوډر سپری کول
- د هاوان انجیکشن
- د سیمنټو دوغې انجیکشن
- د سیمنټو دوغې لیږد
- د GFRC مخکې جوړ شوي دیوالونو لپاره د هاوان پمپ کول او سپری کول
- د مختلفو ګروټونو انجیکشن او لیږد
- تقویه کوونکی هاوانونه
- فایبر هاوانونه
- د بوسو او وانبو سپری
- د ډکونکو او باندینګ هاوانونه

تخنیکي معلومات	دري فازه	یو فازه	پټرولي
اصلي چلولوځواک	۳۸۰ ولټ ۴ کیلو واټ	۲۲۰ ولټ ۳,۷ کیلو واټ	۱۶ هارس پاور په یوه دقیقه کې ۳۰۰۰ دوره
د پمپ فشار	۴۰ بار	۴۰ بار	۴۰ بار
د دانې اندازه	۰ څخه تر ۶ ملي میتر	۰ څخه تر ۶ ملي میتر	۰ څخه تر ۶ ملي میتر
د تولید حجم ظرفیت	۲۰-۶۰ لیتره په دقیقه کې	۲۰-۶۰ لیتره په دقیقه کې	۲۰-۶۰ لیتره په دقیقه کې
د عمودی پمپ کولو وړتیا	۴۰ میتره	۴۰ میتره	۴۰ میتره
د افقی پمپ کولو وړتیا	۱۰۰ میتره	۱۰۰ میتره	۱۰۰ میتره
د هوا کمپرسور	۲۵۰ لیتره	۲۵۰ لیتره	۲۵۰ لیتره
د هاوان د نلی اندازه	۱.۵ انچه	۱.۵ انچه	۱.۵ انچه
د ټانک موټر	نه لري	۲۲۰ ولټ-۱.۵ کیلو واټ	نه لري
د ټاک ظرفیت	۱۸۰ لیتره	۱۸۰ لیتره	۱۸۰ لیتره
وایبریشن	۰.۱۵ کیلو واټ ۳۰۰۰ دوره-۱۰۰ کیلوګرام	۰.۱۵ کیلو واټ ۳۰۰۰ دوره-۱۰۰ کیلوګرام	۰.۱۵ کیلو واټ ۳۰۰۰ دوره-۱۰۰ کیلوګرام
د ماشین اوږدوالی	۱۱۵ سنتي میتره	۱۱۵ سنتي میتره	۱۱۵ سنتي میتره
د ماشین پلنوالی	۱۱۰ سنتي میتره	۱۱۰ سنتي میتره	۱۱۰ سنتي میتره
د ماشین لوړوالی	۱۰۵ سنتي میتره	۱۰۵ سنتي میتره	۱۰۵ سنتي میتره
پرته له لوازمو د ماشین وزن	۵۰۰کیلوګرامه	۵۲۴کیلوګرامه	۵۰۵کیلوګرامه

T6020b1

ماردونی هاوان سپریر

د اور ضد موادو پاشنه، سیمانکاري، د دوغاب او ګروټ تزریق؛ یوازې په یوه ماشین سره!



دا د مایع او نیمه مایع موادو د سپری کولو او لیږدولو لپاره یو مناسب پمپ دی، چې د دې ساده ډیزاین له املې، دا پمپ د مصرف کونکي لپاره کارول خورا اسانه کوي. د دې پمپ له وړتیاوو څخه یو د مختلفو دانو اندازو لپاره د مختلف سټیټرونو د روټرونو ډولونه د بدلولو وړتیا ده.

د دې ماشین په نورو کارونو کې د دوغې او پیسټ شکل لرونکي هاوانونو لیږد او انجیکشن شامل دي. دا د هاوان چمتو کولو لپارې لومړنی مکسر لري، او د ګیربکس ډیزاین له املې، د پمپ موقعیت او محصول بدلول اسانه دي. د ډیزاین شوي څرخونو او محورونو له امله اسانه لیږد وړتیا لري.

د هوا کمپرسور د سپری کولو لپاره هغه هوا چمتو کوي چې پخپله ماشین کې جوړه شوی وي. د دې ډول پمپ یوه ګټه دا ده چې کله د پمپ فشار د خرابیدو له امله کم شي نو سټیټر یې تنظیم کولی شي.

د پمپ کولو او سپری کولو وړتیاوې

- د خښتو او بلاک دیوالونو سیمنټ کول
- د سپینو سیمنټو او ډبرو پوډر سیمنټ سپری کول
- د هیپلیکس او 3D پینلونو سیمنټي کول
- د بوسو او خټو سپرې کول
- د هاوان لیږد او انجیکشن
- د رنګین سیمنټ سپری کول
- د دوغې لیږد او انجیکشن
- د تقویه کونکي هاوانونو سپری کول او لیږدول
- د ګروټ سپری کول او لیږدول
- د کوره ای عایقو سپری کول
- د اور ضد موادو سپری کول
- د هر ډول وړو دانې لرونکي موادو سپری کول

تخنیکي معلومات	بریښنایی
اصلي چلولو ځواک	۵٫۵ کیلو واټ
د مکسر چلولو ځواک	۳ کیلو واټ
د هوا کمپرسور	۲۵۰ لیټره
د دانو اندازه	۰ څخه تر ۴ ملي میټره
د عمودی پمپ کولو وړتیا	۱۲ میټره
د افقی پمپ کولو وړتیا	۵۰-۷۰ میټره
د پمپ فشار	۳۰ بار
د پمپ د تولید ظرفیت	په دریو حالتونو کې ۶۰، ۴۰، ۲۰ لیټره په یوه دقیقه کې
د نورو سټیټر روټرونو سره د تولید ظرفیت	په یوه دقیقه کې ۱۰ څخه تر ۵۰ لیټره
وایبریشن	۰٫۱۵ کیلو واټ - ۳۰۰۰ rpm ۱۰۰ کیلوګرامه
د موادو نلی اندازه	۱٫۵ انچه
د مکسر او ټانک حجم	۱۳۰ لیټره
د ماشین اوږدوالی	۱۹۰ سنټي میټره
د ماشین پلنوالی	۱۳۰ سنټي میټره
د ماشین لوړوالی	۱۵۰ سنټي میټره
پرته له لوازمو څخه د ماشین وزن	۵۴۰کیلوګرامه

T5

ولې باید د اجرا وروستی پړاو تر ټولو ډېر وخت ونیسي؟

نرم سپریر ماشین



د T۵ ماشین د ورته ماشینونو په منځ کې یو له کوچنیو او خورا عملي مشینونو دی، چې د مایع، نیمه مایع موادو او اور ضد کوټینګونو سپری کولو او لیږدولو لپاره مناسب دی. د دې پمپ په ځانګړتیاوو کې د دې وسیلې کوچني ابعاد او وزن شامل دي، چې کارونکي ته اجازه ورکوي چې په اسانۍ سره ماشین ته د پورونو تر منځ حرکت ورکړي.

د دې ماشین یوه ګټه د ټیټ تولید حجم دی، کوم چې په میخانیکي او بریښنایی ډول کنټرول کیدی شي، او کارونکي ته اجازه ورکوي چې د نورو ورته پمپونو په پرتله د اړتیا په وخت کې ډیره متمرکزه سپری ولري.

د دې ماشین له نورو کارونو څخه د دوغې او وړو دانه لرونکي موادو لیږد او انجیکشن کول دي، او همدارنګه د دیوال د بندولو، انګړ جوړلو او ورته کارونو لپاره مناسب دی. د خورا ټیټ تولید حجم په پام کې نیولو سره، دا د ترمیمي کار لپاره مناسب دی، د وروستي کوټینګونو او اور ضد کوټینګونو دواړو لپاره کاریدی شي.

د پمپ کولو او سپری کولو وړتیاوې

- د سپینو سمنټو او ډبرو پودر
- د چونې پودر سپری کول
- د اور ضد پونښونه
- د سمنټو دوغه انجیکشن
- د وړه دانه لرونکي هاوان سپری کول تر ۲ ملي میټره پورې
- د پولیمر سمنټو سپری کول
- د پودر وروستی پونښ سپری کول
- د ګروټ انجیکشن

تخنیکي معلومات	بریښنایی
اصلي چلونکی ځواک	۲٫۲ کیلو واټ ۱۴۰۰ rpm د
د دانې اندازه	۰ څخه تر ۲ ملي میټره
د عمودی پمپ کولو وړتیا	۱۰ میټره
د افقی پمپ کولو وړتیا	۲۰ میټره
د پمپ فشار	۱۰ بار
د پمپ د تولید ظرفیت	۶-۴ - ۸ لیټره په یوه دقیقه کې
د پمپ د تولید اندازه	۱ انچه
د موادو د نلی اندازه	۱ انچه
د ماشین اوږدوالی	۱۲۴ سنتي میټره
د ماشین پلنوالی	۴۶ سنتي میټره
د ماشین لوړوالی	۱۱۳ سنتي میټره
پرته له لوازمو د ماشین وزن	۷۵کیلوګرامه

د نصب شویو او فعالو شویو ماشینونو شمېر

۴۵-۵۰-۵۵- عدد



T5 — 48 عدد



T6020 — 320 عدد



T4 — 118 عدد



T13M — 750 عدد



T500 — 450 عدد



T13b1 — 280 عدد



T263 — 53 عدد



T260 — 230 عدد

څنې پیرودونکي

- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
- فولاد مبارکه اصفهان شرکت
- زوب آهن اصفهان شرکت
- شازند اراک پیټرو کیمیکل شرکت
- رازی پیټرو کیمیکل شرکت
- سابیر نړیوال شرکت
- د اریانا بند تونل شرکت
- د ایران مال پروژه
- د مپنا ګروپ
- عمران سریر شرکت
- د عسلویه باروبن شرکت
- د چیتګر د استوګنې پروژه
- د تهران په لویدیځ کې د شهید خرازي پروژه
- د تهران شمال د آزاد لارې پروژه
- د تهران میټرو شپږمه کرښه، د چیلکو شرکت
- د تهران میټرو شپږمه کرښه، سازه ګستر زوپین شرکت
- د تهران میټرو ۳ کرښه
- د قافلان ودانیز شرکت
- د طبیعت شرکت
- د کوزو پارس شرکت
- او له ۵۰۰ څخه زیات نور عامه او خصوصي شرکتونه

www.ttbbiston.com

Export
صادرات

د تيـران تونـل بيستـون شـرکت ويـاړي چې د ډيـرو بنديزونـو او خنډونـو سـره سـره، د خپلـو توليـدي ماشينونـو لويـه برخـه دوستانـه او ګاونډيـو هيوادونـو تـه صـادر کړي، او په هيـواد کې يې د توليـد او بهرنيـو اسـعارو د راوړلو په لور يو ګام پورته کړي.




استرليا


عمان


تاجکستان


ارمنستان


قطر


عراق

قزاقستان

روسيه

ازبکستان

افغانستان

سوريه

جيبوتي

د تيران تونل بيستون په لاس
پلي شوي پروژې

- د اور ضد موادو لپاره شاټکريټ - د لاوان ګازولين تصفيه خانې انعکاسي واحد - لاوان ټاپو.
- د چاودنې ضد ديوالونو لپاره شاټکريټ - مارون پيټرو کيميکل - ماهشهر بندر.
- د اوبو ټانکونو ګروټ انجيکشن - شيراز فراش بند تصفيه خانه.
- د تهران د الستون بريښنا فابريکې بويلر د نه سوزيدونکو موادو لپاره شاټکريټ.
- د اوبو ټانکونو ګروټ انجيکشن - طبيعت شرکت.
- د معدني موادو د اور ضد کوټينګ (فاير پروف) پلي کول - د رزمال پروژې فلزي جوړښتونه - ايران مال (تهران).
- د اوبو ټانکونو لاندې د هاوان انجيکشن – د بهشهر صنعتي شرکت.
- د بستر خاورې د مزبوتيا کولو لپاره ګروټ انجيکشن - عسلويه.
- د سکو د ديوالونو د پياورتيا لپاره شاټکريټ - عسلويه بندر.
- په مختلفو پروژو لکه چيتګر استوګنې پروژې او تات روغتون (تهران) کې د اور ضد فلزي جوړښتونو ته د هاوان سپرې کولو پلي کول.
- د هيواد په بيلابيلو ښارونو کې له ۵۰ څخه زياتو ښوونځيو مزبوتيا.
- د درې بعدي پينل ديوالونو د شاټکريټ نصب او اجرا په مهر پرند، پرديس، خوانسار مهرشهر، دامغان، ګرمسار، يزد، بيجار کاشمر او نورو خصوصي او دولتي استوګنيزو پروژو کې.



IT'S MACHINES TURN!

TTB MACHINE MANUFACTURING



د ماشین پیرودل ډېر لګښت لري، که په دودیزه طریقه کار ته دوام ورکول؟

TTB
MACHINE
MANUFACTURING

IT'S MACHINES TURN!



www.ttbbiston.com | ttbbiston | info@ttbbiston.com

مرکزي دفتر: ئیـران، تهران، د شهید خـرازي غرب لویه لاره، د رزمال سـوداګریز دفتر کمپلیکس، شمالي برج، اتم پور، ۸۰۴ یـونټ

فابریکـه: ئیـران، تهـران، د آیت اللـه سـعیدي لویـه لاره، د چهاردانګـه صنـعتي نبـارګی، د المونیـم کاران څلـورم سړک ته مخامخ، شقایق سړک، ۷ بلاک

ګودام: ئیـران، تهـران، د آیت الله سعیـدي لویـه لاره، د چهـاردانګه صنـعتـي نبارګی، اتلسـم سړک (اهن بولیوارډ)، ۷۳ بلاک

(۰۰۹۸)۲۱-۵۵۲۷۸۲۴۷

(۰۰۹۸)۲۱-۵۵۲۷۸۲۴۷

Scan the QR-Code to get the Contact Details